

# 负压无尘清扫器图片

发布日期: 2025-09-29

技术实现元素: 本实用新型所要化解的技术疑问是提供一种可以功用在输煤皮带的底部, 对输煤皮带的回转部分开展干净的输煤皮带清扫器。本实用新型是通过以下技术方案来实现的: 一种输煤皮带清扫器, 包括一个布置在输煤皮带下方的机架, 机架间距输煤皮带的底部5cm~15cm, 在所述机架的内两侧壁处焊接有两根竖杆, 在所述竖杆的下端装配有套杆。套杆的下端局部浇筑在地面内, 所述套杆与所述竖杆之间配合有螺钉, 在所述机架的顶部设立有一漏灰用的槽, 在所述机架的顶部左右对称设立有两个以上的通孔, 在所述通孔内安插有活动杆, 所述活动杆可沿着所述通孔的轴向滑移, 在左右两根所述活动杆之间焊接有顶板, 所述顶板横向设置, 在所述顶板的侧面纵贯设立有一t形槽, 通过所述t形槽配入有一橡胶材料的活动条, 活动条可沿着t形槽侧向滑出。由电动机驱动圆柱形尼龙刷, 刷尖与带面轻微接触, 尼龙刷的旋转方向与回程输送带的运行方向相反, 从而将粘在带面上的微粒料刷下, 达到彻底清洁的目的。具有防止输送带跑偏、延长输送带及配件的使用寿命、预防事故等作用, 是皮带输送机可靠的清扫器之一。旋转式滚刷清扫器具有清扫彻底, 不刮伤皮带、维护方便、使用寿命长等优点。负压无尘清扫器应该怎么选择? 负压无尘清扫器图片

选配清扫器、铲斗、除雪铲、扫雪机, 更换便捷; 液压翻转收集斗, 倾倒垃圾便捷, 比较大倒料高度可达; 双重空滤, 更有效保护发动机; 可选配边刷, 实现路面无死角清理; 运行成本低, 日均油耗小于50L。本实用新型关乎一种输煤皮带清扫器。背景技术: 输煤皮带在具体作业中, 主要是负责运输煤块, 煤块中混杂了较多的煤灰, 在将煤块输送至输煤皮带的末端后, 煤块掉落, 而部分煤灰则会黏附在输煤皮带上, 导致输煤皮带的负载增加, 以及输煤皮带的跑偏。为此, 我们设计了一种可以功用在输煤皮带的底部, 对输煤皮带的回转部分展开整洁的输煤皮带清扫器。技术实现元素: 本实用新型所要化解的技术疑问是提供一种可以功用在输煤皮带的底部, 对输煤皮带的回转部分开展干净的输煤皮带清扫器。本实用新型是通过以下技术方案来实现的: 一种输煤皮带清扫器, 包括一个布置在输煤皮带下方的机架, 机架间距输煤皮带的底部5cm~15cm, 在所述机架的内两侧壁处焊接有两根竖杆, 在所述竖杆的下端装配有套杆, 套杆的下端局部浇筑在地面内, 所述套杆与所述竖杆之间配合有螺钉, 在所述机架的顶部设立有一漏灰用的槽, 在所述机架的顶部左右对称设立有两个以上的通孔, 在所述通孔内安插有活动杆。负压无尘清扫器图片负压无尘清扫器质量好坏的辨别?

无尘室内禁止人员聚集或进行与作业无关之私人谈话。9于无尘室内禁止人员坐于地板上以减少扬尘。10不可在作业区域气流上方放置物品或做其他作业。11无尘室内使用之搬运车经常擦拭保持其清洁且不可与无尘室外之搬运车(箱)混用。进入无尘车间的要求: (1)清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布; (2)用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂; (3)使用已获批准的洁净

室去污剂; (4)每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走。(5)每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始。(6)清洁洁净室的地面应使用\*\*拖把。(7)在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的真空吸尘器。(8)所有的门都需要检查并擦干。(9)吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。(10)架空地板下也要吸尘及擦拭。(11)三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。(12)工作时一定要记住，永远是由上往下擦，从离门远的地方向门的方向擦。负压清扫系统是国内新型行业粉尘治理设备，针对各个行业生产车间及港口、码头、粮库等散落的粉尘进行高负压清扫处理。负压清扫系统由主机、控制系统、清扫管路、清扫阀门、清扫操作组件构成。CVG通用型：系统主机结构紧凑，占地空间小。

便于操作，易于维护。适用于同时工作人数少的场合，具有较高的性价比。CVP变频节能型：系统采用PLC控制，可根据实际清扫作业情况自动调节风机频率，使得系统运行更加平稳，易于操作，节能，并可延长设备使用寿命。适用于长时间工作，且多人使用的场合。CVE高性能型：系统采用多级离心风机为动力，配以PLC和变频控制，在实现变频节能型产品功能的同时，适用于清扫面积大、清扫管道长、工作人数较多的场合。CVM移动式型：CVM移动式轻松工作站由可移动清扫主机、控制系统、清扫管道、阀门、清扫操作组件构成。管口可用直径50、76、100，动力可接外部电源，也可用自带发电机，功率大，可吸石子负压清扫系统应用价值消除特殊行业及防爆场所的安全隐患改善车间环境，实现清洁生产提高产品质量、成品率降低员工的劳动强度提高员工的积极性和工作效率。3、适用范围：车间地面的灰尘、杂物设备、管道表面积灰各种夹缝、夹角积灰生产时产生的散料、落料传统清扫方式难以清扫的粉尘特殊粉尘（如剧毒、粘性、纤维、易燃易爆粉尘及液体）。负压无尘清扫器1、操纵系统：以主机工作液压系统驱动清扫马达，马达控制采用带电磁定位的先导操纵；操纵杆并列布局，作业切换方便；倾斜方式等同普通铲斗。负压无尘清扫器的型号和规格！

头部清扫器头部清扫器用以皮带卸载滚筒回程皮带上面的清扫工作，该清扫器随扫地机配套。该清扫器配套有重锤涨紧或弹簧涨紧。数目：一般而言扫地机1道、强力扫地机2道。清扫介质：一般而言扫地机采用胶条、强力扫地机用到合金或铲车带。中部清扫器也用以清理皮带非工作面。使下皮带面粘的物料尽可能少地传递到下部托辊及改向滚筒上来。安装位置：与皮带中部卸载点后方5米范围内，或扫地机机身（间距机头）2/3位置。数目：平常扫地机少1道、强力扫地机少2道。清扫介质：一般而言扫地机用到胶条、强力扫地机采用胶条或铲车带。尾部空段清扫器负责扫地机机尾前非工作面的清扫。数目：少1道。清扫介质：一般而言扫地机采用胶条、强力扫地机用到胶条或铲车带。2、清扫器的种类很多，每一种清扫器都有着不同的分工和作用，合理的搭配能够使清洁效果达到佳。目前清扫器常用的组合为RITCLEAN-GW一级清扫器|RITCLEAN-AS二级清扫器|RITCLEAN-V空段清扫器。一级清扫器作为清洁系统的个阶段，通常安装在输送机头部传动滚筒处。刀片主要采用聚氨酯材料，具有良好的耐磨性和稳定的刮料效果，可完成85%以上的主要清扫任务，只留下一层黏性粉末。二级清扫器有聚氨酯材质和合金材质。负压无尘清扫器的操作需要注意什么？负压无尘清扫器图片

负压无尘清扫器选购有什么窍门吗？负压无尘清扫器图片

在国民经济体系中，机械及行业设备行业位居产业链中游，产品种类繁多，应用范围大，在制造业各环节中具有不可代替的地位。我们公司主要负责的产品有抛雪机，推雪铲，搅拌斗，开沟机，为行业上游、下游提供多样化支持。我们以机械及行业设备内的标准提供售前及售后服务，始终把客户的需求放在重要的位置，竭力满足客户的个性化要求的生产型公司。公司具有一批长期服务于机械及行业设备行业的技术型人才，拥有多年的行业理论知识与实践经验，是可以给客户提供技术支持与咨询支持的生产型一家企业。屈恩工程机具紧跟市场需求，提升产品质量，竭诚为新老用户提供高质量的产品及服务，确保用户满意。负压无尘清扫器图片

徐州屈恩工程机具制造有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将引领徐州屈恩工程机具供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！